

HXVR-04E101H1



Főbb műszaki jellemzők

- 4 analóg + 1 IP csatorna, H.264+/H.264 video tömörítés
- Felbontás: 2MP Lite AHD/TVI/CVI/CVBS(analóg), + IP: Max. 2MP (H.264/H.264+)
- Audio Bemenet/Kimenet 1/1, Soros port: 1 x RS-485 (half-duplex), USB port: 2 x USB 2.0
- 1 x SATA HDD hely (Max. 6TB)
- Tápellátás: 12VDC / 1600mA

Műszaki adatok

VIDEO FELVÉTEL RÖGZÍTÉS	
Video tömörítés	H.264/H.264+
Felbontás (1080p Lite mód kikapcsolva)	720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Felbontás (1080p Lite mód bekapcsolva)	1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
FPS (képkocka/másodperc) Fő adatfolyam	25fps (PAL)/30fps (NTSC)
FPS (képkocka/másodperc) Másodlagos adatfolyam	2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Video bit sebesség	32 Kbps – 4 Mbps
Audio tömörítés és bitsebesség	G.711u / 64 Kbps
VIDEO ÉS AUDIO	
IP NVR mód és tömörítés	Max. 4 x 1MP csatorna: H.264 / H.264+
Analóg video bemenet (BNC 75Ω)	TVI/CVI/AHD/CVBS 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDMI/VGA kimenet	1 db 1920 x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Audio Bemenet/Kimenet	1/1 RCA
Egyidejű felvétel lejátszás	4 csatorna
HÁLÓZAT	
Távoli hozzáférés	Max- 32 felhasználó
Hálózati protokollok	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP
	SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS
Hálózati csatlakozó	1 db RJ45 10/100Mbps LAN
CSATLAKOZÓK	
SATA	1 db SATA (Max. 6TB)
USB	2 db USB 2.0 a készülék hátulján
EGYÉB	
Tápellátás	12VDC/660mA
Működési hőmérséklet	-10 °C ~ +55 °C, max. 10-95% páratartalom
Méret és súly	200 x 200 x 45 mm / 800g