

# RUNner<sup>+</sup>

Tolókapukhoz 12 m mozgatósi útig és 800 kg kaputömegig<sup>1) 2)</sup>



- Csatlakoztatott élvédelem és infra automatikus felismerése
- Automatikus zárás és részleges nyitás is beállítható
- Energiatakarékos gyűrűs vasmagos trafóval felszerelve
- Beépített Stand-By funkció biztosítja az alacsony üresjáratú áramfelvételt
- Akku-csomag csatlakoztatási lehetőség (áramszünet esetére)
- Kapu nyitási irány váltókapcsolóval állítható
- Nagyfokú biztonság a DPS (elektronikusan szabályozott dinamikus erőkorlátozó rendszer) révén
- A hajtómű külső burkolata nem rozsdásodó, alumínium és üvegszál megerősítésű műanyag elemekből készül
- Karbantartás mentes, hosszú életű hajtómű
- Könnyen elérhető kulcsos kireteszelő mechanizmus
- Opcionális, egyszerűen csatlakoztatható biztonsági kiegészítők, mint pl. villogó lámpa vagy infra

## MŰSZAKI ADATOK

Rádiórendszer	Somloq ugró kód
Működési tartomány	- 30°C -ig + 50°C
Hálózati tápfeszültség	AC 220 – 240 V
Forgatónyomaték	max. 28 Nm
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Védelem	IP54
Nyitási sebesség	max. 190 mm/s

19

1) A beépítési előírások betartása mellett, különösen a DIN EN 1341-1-es szabványt figyelembe véve.

2) A fő és mellék záró éleken aktív élvédelem használata előírt.