

STArter⁺

Tolókapukhoz 8 m mozgatási útig és 400 kg kaputömegig¹⁾



- beépített biztonsági élvédelem kiértékelő egység
- „Chip-Tuning” a még nagyobb erőért és a magasabb sebességért
- 24V-os technológia
- Ellenálló és korrozióálló burkolat
- automatikus zárás és részleges nyitás is beállítható
- Fogasléc: acélmagvas műanyag fogaskerék biztosítja a halk kapuműködést és a stabilitást
- A hajtómű minden helyzetében egyszerűen kireteszelhető és visszazárható (pl. áramszünet esetén)
- Nagyfokú biztonság a DPS (elektronikusan szabályozott dinamikus erőkorlátozó rendszer) révén
- A hajtómű külső burkolata nem rozsdásodó, alumínium és üvegszál megerősítésű műanyag elemekből készül
- Opcionális, egyszerűen csatlakoztatható biztonsági kiegészítők, mint pl. villogó lámpa vagy infra

MŰSZAKI ADATOK

Rádiórendszer	Somloq ugrókód
Működési tartomány	- 20°C -ig + 50°C
Hálózati tápfeszültség	AC 220 – 240 V
Forgatónyomaték	max. 11 Nm
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Védelem	IP54
Nyitási sebességt	max. 240 mm/s

17

1) A beépítési előírások betartása mellett, különösen a DIN EN 1341-1-es szabványt figyelembe véve

2) A fő és mellék záró éleken aktív élvédelem használata előírt.

3) A STArter hajtóművel összehasonlítva