

twist 200 E

Szárny szélesség¹⁾ akár 2,5 m, vagy akár 300 kg szárnytömeg²⁾



6

- A twist hajtóműkarokat igény szerint jobb, illetve bal oldalra is fel lehet szerelni és a különböző nagyságú karokat is problémamentesen fel lehet egymással párban szerelni
- Kifelé nyíló kapuszárnyakra is gond nélkül felszerelhető
- Gyorsan felszerelhető és elektromosan egyszerűen beköthető
- Felhasználóbarát vezérlés, számos beállítási lehetőséggel
- Nagyfokú biztonság a DPS (elektronikusan szabályozott dinamikus erőkorlátozó rendszer) révén
- Önzáró motor, 1,5 m kapuszárny szélességig elektromos zár nélkül felszerelhető
- A hajtóműkarokat minden helyzetükben egyszerűen ki lehet reteszelni (pl. áramszünet esetén)
- Precíziós rozsdamentes menetes orsóval és rozsdamentes tolórúddal felszerelve
- A hajtómű külső burkolata nem rozsdásodó, alumínium és üvegszálas megerősítésű műanyag elemekből készül
- Karbantartás mentes, hosszú életű hajtómű
- Opcionális, egyszerűen csatlakoztatható biztonsági kiegészítők, mint pl. villogó lámpa, infra, vagy elektromos zár

MŰSZAKI ADATOK

Rádiórendszer	Somloq ugró kód
Működési tartomány	- 30°C -ig + 70°C
Hálózati tápfeszültség	AC 220 – 240 V
Lökethossz (hajtómű karonként)	390 mm
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Védelem	IP44

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZÁRNYASKAPU HAJTÓMŰ

SZABÁLYOZOTT FOKOZATMENTES LÁGY FUTÁSSAL,
ERŐVESZTESÉG NÉLKÜL, KAPU KÍMÉLŐ, NYUGODT MŰKÖDÉS