

twist 350

Szárny szélesség¹⁾ akár 4 m, vagy akár 700 kg szárnytömeg²⁾



8

- A twist hajtóműkarokat igény szerint jobb, illetve bal oldalra is fel lehet szerelni és a különböző nagyságú karokat is problémamentesen fel lehet egymással párban szerelni
- Kifelé nyíló kapuszárnyakra is gond nélkül felszerelhető
- A SOMMER által kifejlesztett és szabadalmaztatott fékrendszer által egy igen erőteljes, akár egy szélterhelés, vagy betörési kísérlet következtében fellépő 2 tonnás terhelést is elviselő hajtóművet kapunk
- Gyorsan felszerelhető és elektromosan egyszerűen beköthető
- Felhasználóbarát vezérlés, számos beállítási lehetőséggel
- Nagyfokú biztonság a DPS (elektronikusan szabályozott dinamikus erőkorlátozó rendszer) révén
- Önzáró motor, 3,5 m kapuszárny szélességig elektromos zár nélkül felszerelhető
- A hajtóműkarokat minden helyzetükben egyszerűen ki lehet reteszolni (pl. áramszünet esetén)
- Szabályozott fokozatmentes lágy futással, erővesztés nélkül
- Precíziós rozsdamentes menetes orsóval és rozsdamentes tolórúddal felszerelve
- A hajtómű külső burkolata nem rozsdásodó, alumínium és üvegszállas megerősítésű műanyag elemekből készül
- Karbantartás mentes, hosszú életű hajtómű
- Opcionális, egyszerűen csatlakoztatható biztonsági kiegészítők, mint pl. villogó lámpa, infra, vagy elektromos zár

MŰSZAKI ADATOK

Rádiórendszer	Somloq ugró kód
Működési tartomány	- 30°C -ig + 70°C
Hálózati tápfeszültség	AC 220 – 240 V
Lökethossz (hajtómű karonként)	450 mm
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Védelem	IP44

1) max. 250 kg az egyszárnyú szettnél és max 220 kg a kétszárnyú szettnél a kapuszárny tömeg. 2) max. 1,5 m kapuszárny szélesség az egyszárnyú szettnél.