

twist UG

Szárnyszélesség¹⁾ max. 3,5 m, vagy max. 350 kg szárnytömeg²⁾



12

- SOMloq2 rádiórendszer kétirányú kommunikációval
- 1 és 2 szárnyas üzemmód is lehetséges
- Ideális olyan kapukhoz ahol igény, hogy a hajtómű nem szabad, hogy látható legyen
- Minősített záróerő határolás az EN 12453 és az EN 12445 szerint
- Automatikus záródás funkció (teljesen automata és félautomata üzem, a kapun való áthaladás után)
- Minőségi egyenáramú hajtómű motor, alumínium öntvény házzal, beépített fordulatszám érzékelővel (Hall-szenzor)
- Energiatakarékos kialakítás (Stand-By < 1W)
- Kulccsal zárható mechanikus kireteszelés
- A hajtómű minden helyzetében egyszerűen kireteszelhető (pl. áramszünet esetén)
- Időjárásálló rozsdamentes hajtóműház
- Akku-csomag csatlakoztatási lehetőség (áramszünet esetére)
- Betűzhető modulokkal bővíthető (pl. rádió memória modul)
- Opcionális biztonsági berendezések problémamentesen beköthetők pl. élvédelem, infra, elektromos zár, villogó lámpa

MŰSZAKI ADATOK

Rádiórendszer	SOMloq2
Működési tartomány	-25 °C -ig +65 °C
Hálózati tápfeszültség	AC 220 – 240 V
Forgatónyomaték	max. 320 Nm
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Nyitási szög	max. 105°
Védelem	Hajtómű IP 67 Vezérlés IP 65



Kiegészítők: pl. akku-csomag, (energiaellátás áramszünet esetén) vagy Memo (rádió memória bővítő).

1) 3 méteres kapuszárny szélességtől és 300 kg kapuszárny tömegtől aktív élvédelem használata javasolt.