

TWN-24IRL



Főbb műszaki jellemzők

- Veszteségmentes valós jelátvitel 75-3 koaxiális kábelon keresztül, max. 300m
- 2MP (1080P) CMOS érzékelő, 3.6mm objektív
- ICR, 2D-DNR, AGC, AWB, D-WDR
- 18 db SMD LED, max. 20m
- Választható üzemmódok: TVI / CVI / AHD / CVBS(analóg), IP66 védelem

Műszaki adatok

Modell	TWN-24IRL
Képérzékelő	1,27" CMOS 2MP
Felbontás (valós pixel szám)	1920 (vízszintes) x 1080 (függőleges)
Vízszintes felbontás	1080P
IR funkció	Beépített IR-CUT szűrő
Video frame	1920 x 1080@25fps
Minimális megvilágítás	0,05 Lux (F1.2)
Elektronikus shutter	1 / 50s – 1 / 10000s
Gamma karakterisztika	0,45
IR LED	18 db SMD LED, max. 20m
Video kimenet	TVI / CVI / AHD / CVBS(analóg)
Képfrissítés	Progresszív
OSD	Rögzítőn keresztüli belépéssel elérhető
Nyelv	Angol
AGC (erősítés)	Auto
AWB (fehéregyensúly)	ATW / MWB
D-WDR (fényerő kompenzáció)	OFF / ON
DNR (zajcsökkentés)	2D-DNR
Nappal / Éjjel	Ext Color, Auto, B/W
Tápellátás	12 VDC / 450mA
Objektív	3.6mm
Kültéri védelem	IP66
Méretek	150 (hosszúság) x 65 (szélesség) x 65 (magasság)
Működési hőmérséklet	-20 °C ~ +50 °C, max. 95% páratartalom